

FR FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

FILL GLASS est un enduit à base de résine polyester et des enduits spéciaux comme la fibre de verre. Pour la réparation de gros défauts, où une charge importante est nécessaire, et pour la réparation de la base de la vérorésine, telle que, par exemple, l'isotherme. Ponçage facile.

SURFACES

Fer, tôle d'acier, plastiques (polyester renforcé de fibre de verre). Peintures originales ou peintures anciennes bien établies.

DONNÉES TECHNIQUES


VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250

Composition:	résine de polyester insaturé, charges minérales et fibre de verre.
Point d'éclair:	> 32°C
Poids spécifique:	1,55 ± 0,05
Couleur:	verte
Données de sécurité:	voir fiche de données de sécurité
Durée de vie:	18 mois si conservé dans les bonnes conditions de stockage.

PREPARATION DE LA SURFACE



Préparation de la surface: Nettoyez bien la surface à traiter et assurez-vous qu'elle est sèche et exempte de silicones, de cires et de graisses. Sur les peintures, les apprêts ou les fonds, poncer et nettoyer avant l'application.



Mélange: 1-3% de durcisseur en pâte.


Pot-life 3-5 'à 20°C.



Méthode d'application: Appliquer avec spatule.

* Spatules recommandées pour son application:

- 2004-001720 KIT DE 4 SPATULES METALLIQUES
- 2004-001540 CALE A MASTIQUER DE GOMME BLANCHE
- 2004-001620 KIT DE 5 SPATULES EN PLASTIQUE



Séchage à l'air: < 30' at 20°C



Séchage avec infrarouge: 4'-5' à 1 mètre de distance environ.



Abrasifs recommandés:

P40-P80 réduction

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec solvant de nettoyage.

- 2004-001700 Récipient SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE POUR SPATULA CLEANER

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Voir Fiche de sécurité.

ADVERTISSEMENTS

- Mélangez le FILL GLASS avec 1-3% de pâte durcisseur.
- Évitez d'utiliser une quantité excessive de durcisseur afin d'éviter les problèmes pendant la phase de repeinte.

- N'utilisez pas le produit à une température inférieure à 5°C.
- Rangez dans un endroit frais et sec.

SUITE DE L'APPLICATION

Utiliser:

- Apprêt Easy Filler 4000 (Gris Clair, Gris Foncé, Blanc y Noir).
- Apprêt HS Filler 540 (Blanc, Gris y noir)

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Code	Description	Conditionnement
5001-001031	FILL GLASS	1.8KG

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.