



FR

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Structure Coat est un spray texturé qui restaure la structure des plastiques endommagés ou des pièces extérieures automobiles telles que les tableaux de bord, les garnitures de porte, la console centrale, les repose-pieds et seuil de porte.

- Reproduction de la structure dans des plastiques et des pièces en plastique endommagés.
- Couleur noire.
- Application simple qui fait gagner du temps.
- Convient pour les pièces automobiles intérieures et extérieures, par exemple les cadres de portières, les rétroviseurs, les pièces de réglage et les pare-chocs, ainsi que les intérieurs comme le tableau de bord, la console centrale, les panneaux de porte et les repose-pieds.

DONNÉES TECHNIQUES

Base du liant: vinylcopolymères

Couleur noire

Odeur: solvant

Pourcentage de brillant: (angle de mesure 60 ° selon DIN 67530 brillant:> 15 % de brillant.

Rendement: dépend de la nature et de la couleur du fond: 400 ml suffisent pour 1,0 - 1,5 m²

Application: Zones endommagées de toutes les pièces en plastique intérieures et extérieures qui peuvent être peintes après l'application du spray texturé Structure Coat.

Temps de séchage (à 20 ° C, 50% d'humidité relative de l'air):

Sec à la poussière: après env. 10 minutes

Sec au toucher: après env. 30 minutes

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, du degré d'humidité et du nombre de couches appliquées.

Résistance thermique: jusqu'à 80 ° C

Stockage:

10 ans dans des conditions optimales (= 10 ° -25 ° C, humidité relative de l'air max.60%)

Conditionnement: bombe aérosol, volume maximal nominal 400 ml

Valeur COV: 244,1 g

APPLICATION

- Nettoyez soigneusement la surface
- La zone endommagée doit être sèche et libre de poussière et de graisse
- Agitez vigoureusement pendant 2 minutes
- Effectuer le test de pulvérisation
- La densité et l'effet structurel dépendent du nombre de couches et de la distance de pulvérisation
- Appliquer plusieurs couches minces pour obtenir la texture souhaitée
- Peut être repeint une fois qu'il est sec après 15 à 20 min (20 ° C)


Si vous utilisez le spray texturé Structure Coat, il sera facile de lisser les irrégularités car il peut être poncé très facilement après séchage. Les réglages de structure peuvent également être effectués de manière simple. Par exemple: si la surface est devenue trop rugueuse parce que l'application est trop épaisse. Une fois sec, vous pouvez poncer et appliquer finement le spray structure noire une fois de plus. Notre recommandation: utilisez un morceau de carton pour tester le processus de pulvérisation avant l'application proprement dite en peignant à différentes distances.




2 min



depends on
effect



20°C=15-20
min



2-3 min



DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

12 mois, s'il est conservé dans des conditions de stockage appropriées.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

Code	Description	Conditionnement
5004-001051	STRUCTURE COAT BLACK	400 ML

** Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu*

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.