QUICK SHIELD BEIGE 2K PU + CAT

375 GR + 125 GR

REF: 5008-001039

FR **FICHE TECHNIQUE**

DESCRIPTION

QUICK SHIELD 2K PU es un antigravillon "HS" très résistant en polyuréthane à deux composants. Insonorise, couvre et protège contre la corrosion et le gravier de toute partie inférieure, avant, arrière ou interne de la carrosserie.

Lors de l'application sur les parties externes du véhicule (bandes latérales, parties avant et ailettes) il permet de restaurer l'usure de la diffusion. QUICK SHIELD 2K PU peut être appliqué directement sur la tôle nue ou sur la fibre de verre sans apprêt ou avec un apprêt époxy sur zinc ou aluminium (pour le traitement de la tôle, il est recommandé de suivre les instructions fournies par le fabricant). Grâce à son résidu sec élevé, toute épaisseur peut être obtenue en une seule couche - une épaisseur minimale de 1500/1200 microns est recommandée.

PREPARATION ET APPLICATION RECOMMANDÉE

Préparation de la surface: Bien nettoyer la surface à traiter et s'assurer qu'elle soit sèche et débarassée de toute impureté (silicone,cires, graisse)
Appliquer sur fonds ou sur couches de laque seulement après ponçage et nettoyage



Règle de mélange : 3 +1 (3 parties du produit + 1 partie du catalyseur en poids). Il est important de respecter les mesures de préparation du mélange.

Pot-life
15-20 minutes, en fonction de la température ambiante.
Utilisation: température entre +10° C et 25° C

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 5 CHEMIN DU MOULIN
84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35

Application: Avec un pistolet et des buses jetables.
Il est recommandé d'utiliser le pistolet avec un régulateur de pression ou d'air pour obtenir différents effets.



Séchage à l´air: 4-6 heures, selon la température ambiente

Repeindre:
Vernis pour carrosserie à deux composants: immédiatement.
Vernis à un composant: environ une heure après.
Vernis à base d'eau: une fois sèc.
Ne pas repeindre avec des vernis nitro.

EXPOSITION À LA CHALEUR

Conserver le produit à l'écart de toute source de chaleur, au moins une heure après l'application.

INFORMATION DE SECURITE

Voir Fiche de Sécurité.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES:

Code	Description	Conditionnement
5008-001038	QUICK SHIELD 2K PU + DURCISSEUR NOIR	375 + 125 GR
5008-001039	QUICK SHIELD 2K PU + DURCISSEUR BEIGE	375 + 125 GR

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 5 CHEMIN DU MOULIN
84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 5 CHEMIN DU MOULIN

84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35