PUTTY 1 K STUCCO FINITURA TUBETTO 180 GR.

RIF: 5000-000001

IT DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Nitro filler particolarmente adatto a riempire pori e graffi leggeri. Asciugatura rapida. È un prodotto a base di resine e nitrocellulosa, che offre un'asciugatura estremamente rapida, una buona adesione e una facile levigatura. Composto da una pasta a grana fine, è particolarmente adatto per lavori di ritocco (piccoli difetti, fori di spillo, porosità e graffi leggeri). Dopo la levigatura con carta fine può essere rivestito direttamente con smalti di finitura.

DATI TECNICI

Colore	Grigio
Gravità specifica	1,66 kg/litro (0,02)
Viscosità	120000 (± 10000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 7
Stoccaggio	24 mesi in confezione originale sigillata.

NB

Dati registrati a 20°C. (68°F.)

Il prodotto è conforme alla direttiva 2004/42/CE-IIB(c).

Valore limite massimo di COV 540 g/l

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE

Preparazione della superficie: Pulire accuratamente la superficie da trattare e assicurarsi che sia asciutta e priva di siliconi, cere e grasso.

Mezzi di applicazione: Applicazione a spatola.

Spatole raccomandate per l'applicazione:

- 2004-001720 KIT 4 SPATOLE DI METALLO
- 2004-001540 SPATOLA DI GOMMA BIANCA
- 2004-001620 KIT 5 SPATOLE DI PLASTICA

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 618320
Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Asciugatura all'aria: < 30' a 20ºC

Carta vetrata consigliata:
Dopo 15 ÷ 20 minuti, asciugare o bagnare con carta vetrata di finitura. **Ricopribile:** subito dopo la levigatura, con qualsiasi tipo di smalto o vernice.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Con solvente di pulizia.

- 2004-001700 PULITORE DI SPATOLE
- 2004-001701 STAR BRITE PER PULIRE LE SPATOLE

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

ATTENZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e viene fornito con un tubo di metallo. Applicare a spatola in strati molto sottili e applicare una leggera pressione, per spingere il filler nelle porosità profonde. Non applicare strati spessi in una volta sola, se necessario, applicare diversi strati sottili successivi.

IMPLEMENTAZIONE CONTINUA

Utilizzare:

- Easy Filler 4000 (grigio chiaro, grigio scuro, bianco e nero).
- HS Filler 540 (bianco, grigio e nero)

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 618320
Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5000-000001	PUTTY 1 K STUCCO FINITURA TUBETTO	180G

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 618320
Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792