



IT

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

FILL POLISPRAY è uno stucco poliestere liquido bicomponente per applicazione a spruzzo. Si usa per riempire superfici, segni di levigatura poco profondi, graffi, ecc. È facile da carteggiare e si asciuga rapidamente.

SUPERFICI

Applicabile a diverse superfici: laminati metallici, alluminio, galvanizzato, legno e poliestere.


DATI TECNICI

Colore	Grigio chiaro
Stoccaggio	6-7 mesi, a 18-20°C nella sua confezione originale.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE



Preparazione della superficie: La superficie deve essere levigata, pulita, sgrassata e asciutta.



Rapporto di miscelazione:

Mescolate bene il catalizzatore con lo stucco prima dell'applicazione. Il rapporto di miscelazione massimo è del 3,5% di catalizzatore in peso per uno stucco al 100%.



Pistola a gravità. Pressione dell'aria: 2 - 3,5 e da 3 a 4 bar. La temperatura ambiente deve essere compresa tra i 18 e i 20°C. Applicazione del prodotto "bagnato su bagnato" a condizione che i solventi siano lasciati evaporare (flash off) per l'applicazione dell'ultima mano di finitura.



Essiccazione ad aria: ad una temperatura ambiente di 20°C, il tempo di essiccazione è da 3 a 5 ore prima della carteggiatura. Il calore accorcia questo tempo di essiccazione, il freddo lo allunga.



Essiccazione a infrarossi:

Temperatura: 40°C 60°C 80°C

Tempo di essiccazione: 60' 30' 15'

PULIZIA DEGLI STRUMENTI

La pistola a spruzzo deve essere pulita. Pulire con il diluente Cars Standard (5009-001019/5009-001020).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

ATTENZIONE

- La consistenza del prodotto permette un'applicazione diretta. Tuttavia, per ottenere uno strato di finitura uniforme e liscio, può essere diluito con un rapporto di miscelazione del 5% (in peso).
- Si raccomanda la levigatura a secco. La superficie deve essere completamente asciutta prima di verniciare.
- Il catalizzatore del perossido del ciclo dell'esano non deve entrare in contatto con gli occhi o la pelle. In caso di contatto con la pelle, pulire la zona interessata con alcool, poi con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e consultare immediatamente un medico.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

Utilizzare:

- Easy Filler 4000 (grigio chiaro, grigio scuro, bianco e nero).
- HS Filler 540 (bianco, grigio e nero)

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5001-000032	FILL POLISPRAY	1,5 KG

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.