

## IT DATI TECNICI



### DESCRIZIONE

Riempimento in fibra di vetro. È caratterizzato da una particolare facilità di modellazione e da un'elevata granularità abrasiva. La possibilità di utilizzare alte granulometrie abrasive (sgrossatura P120 - P150) e l'adattamento della durezza dello stucco ai rivestimenti verniciati elimina la formazione di transizione tra lo stucco e la superficie riparata. In questo modo, lo stucco può essere usato direttamente sotto lo stucco riempito. Per riempire le irregolarità delle superfici in acciaio, alluminio e poliestere (GRP).

Progettato per la lucidatura a mano o a macchina a secco. È facile da modellare anche su superfici di forma più complessa, anche quando si applicano strati più spessi. Gli abrasivi non si attaccano durante la molatura. Ha un'ottima adesione al substrato, si usa tra l'altro per rinforzare la zona indebolita della riparazione della lamiera, aumentando la resistenza meccanica dell'elemento riparato.


### DATI TECNICI

COV: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250

### PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE



**Preparazione della superficie:** Pulire accuratamente la superficie da trattare e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicani, cere e grasso. Su vernici, fondi o primer, carteggiare e pulire prima dell'applicazione.



**Rapporto di miscelazione:** 2-3% di catalizzatore in pasta.  
Durata di conservazione della miscela: 3-5' a 20°C.



**Mezzi di applicazione:** Applicazione a spatola.

Spatole raccomandate per l'applicazione:

- 2004-001720 KIT 4 SPATOLE DI METALLO
- 2004-001540 SPATOLA DI GOMMA BIANCA
- 2004-001620 KIT 5 SPATOLE DI PLASTICA



**Asciugatura all'aria:** 16-30' a 20°C



**Asciugatura a infrarossi:** 4'-5' a 1 metro di distanza.



**Carta vetrata consigliata:**

P100-P320

## PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Con solvente di pulizia.

- 2004-001700 PULITORE DI SPATOLE
- 2004-001701 STAR BRITE PER PULIRE LE SPATOLE

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

## ATTENZIONE

Usare troppo indurente può portare allo scolorimento del top coat. Non si raccomanda di usare lo stucco al di sotto dei 15°C.

## IMPLEMENTAZIONE CONTINUA

Utilizzare:

- Easy Filler 4000 (grigio chiaro, grigio scuro, bianco e nero).
- HS Filler 540 (bianco, grigio e nero)

## IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

| Codice      | Descrizione | Imballaggio |
|-------------|-------------|-------------|
| 5001-001030 | FILL GLASS  | 500GR       |

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) o inviateci una e-mail a [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu).

*Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.*