

IT DATI TECNICI



DESCRIZIONE


QUICK SHIELD 2K PU è un rivestimento antisasso bicomponente in poliuretano "HS" altamente resistente. Fornisce isolamento acustico, copre e protegge dalla corrosione e dalla ghiaia su tutto il sottoscocca, la parte anteriore, posteriore e interna della carrozzeria.

Durante l'applicazione sulle parti esterne del veicolo (strisce laterali, parti anteriori e fiancate), permette di ripristinare la buccitura originale. QUICK SHIELD 2K PU può essere applicato direttamente su lamiera nuda o vetroresina senza primer o con primer epossidico su zinco o alluminio (per il trattamento della lamiera si raccomanda di seguire le istruzioni fornite dal produttore). Grazie al suo alto residuo secco, si può ottenere qualsiasi spessore in una sola mano - si raccomandano spessori minimi di 1500/1200 micron.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE



Preparazione della superficie: Pulire accuratamente la superficie da trattare e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicani, cere e grasso. Su vernici, fondi o primer, carteggiare e pulire prima dell'applicazione.



Rapporto di miscelazione: 3+1 (3 parti di prodotto + 1 parte di catalizzatore in peso). È importante rispettare le misure di preparazione della miscela. **Pot-life:** 15-20 minuti, a seconda della temperatura ambiente. Lavorare a una temperatura compresa tra +10° C e 25° C.



Applicazione: Con una pistola a spruzzo e ugelli monouso. Si raccomanda di usare la pistola con un regolatore di pressione o di aria per ottenere effetti diversi.



Asciugatura all'aria: 4-6 ore, a seconda della temperatura ambiente



Riverniciatura:

Vernici bicomponenti: dopo appassimento.
Vernici monocomponenti: dopo circa un'ora.
Vernici a base d'acqua: dopo essiccazione.
Non riverniciare con vernici alla nitro.

ESPOSIZIONE AL CALORE

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore per almeno un'ora dopo l'applicazione.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

| Codice | Descrizione | Imballaggio |
|-------------|--|--------------|
| 5008-001038 | QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZZATORE NERO | 375 + 125 GR |
| 5008-001039 | QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZZATORE BEIGE | 375 + 125 GR |

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.