



IT

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

PU CORD PRIMER è un primer spruzzabile utilizzato per la sostituzione di parti di carrozzeria (porte, cofani, portelloni) di tutti i tipi di veicoli: auto, camion, furgoni,... È un prodotto rapido che permette di ottenere un'ottima finitura. Garantisce l'adesione del cordone prefabbricato in PU e previene la corrosione.

APPLICAZIONE



Temperatura di lavoro raccomandata: 10 - 20°C.

- Rimuovere completamente tutte le tracce di sigillante precedente, silicone, olio, polvere...
- Applicare due mani di primer spray. Lasciare asciugare per 5 minuti.
- (Assicuratevi di usare il primer per una migliore adesione e per prevenire la corrosione).
- Applicare la perlina lentamente; usare il rullo per appiattirla.
- Per fissare bene gli angoli, tagliare il cordone con un angolo di 45°. Trattare gli angoli con un sigillante convenzionale.
- La perlina può essere dipinta direttamente dopo l'applicazione. Quando si usano vernici a base d'acqua, applicare prima il primer.

STOCCAGGIO



12 mesi, in confezione originale non aperta, a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
2008-056290	PRIMER SPRAY PER CORDOLO	400 ML

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.