



ES

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de fácil lijado para el preparado de superficies, donde se requiera la localización y corrección de desniveles e imperfecciones, para obtener un acabado liso y sin defectos.

APLICACIÓN

Debido a las características del producto recomendamos su uso en automoción.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Fácil lijado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Facilidad de aplicación y repintado.

Características físicas		Características envasado	
Tipo ligante	Acrílico termoplástico	Capacidad nominal	500 ml
Color	Negro	Resistencia del envase al calor	<50°C
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	5'	Propelente	BP
Secado total	10'		

(ASTM D-1640 ISO 1517)			
Espesor de capa seca	20 μ /capa (2 pasadas)		
Rendimiento teórico	2,5-3 m ² para aerosol 500 ml		
Diluyente	Acetato de butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 5'		
Resistencia del pintado al calor	160°C		
Condiciones de aplicación	T° Ambiente mínima: 8°C	T° Superficie: 5-50°C	Humedad máx: 85 % R.H.P.

*Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

METODO DE APLICACIÓN

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar en la zona de reparación antes del lijado de masillas, imprimaciones y aparejos.
- Proteger las zonas que no deben ser pintadas. Aplicar una mano y empezar a lijar para corregir desniveles e imperfecciones, siempre respetando los tiempos de secado de masillas, aparejos e imprimaciones.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5011-006022	QUICK SANDING CONTROL	500ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.