



FR

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Le Quick glue est une résine adhésive mélangée avec des solvants aliphatiques d'un pouvoir adhésif élevé.

- Adhésion immédiate.
- Excellent pouvoir adhésif.
- Aucune détérioration des matériaux.
- Ne convient pas aux applications intérieures des automobiles.
- Excellent pouvoir adhésif

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Transparent jaunâtre
Durcissement	10-60 minutes
Température d'application	15-27 °C
Résistance à la chaleur	Bonne
Couverture théorique	2 m2 pour l'aérosol 400ml
	1 m2 pour l'aérosol 200ml
Diluant	Hexane
Durée de vie du produit	>2 ans
Capacité nominale	400ml
Résistance à la chaleur de la peinture	< 50 °C
Agent propulseur	DME

APPLICATIONS

- Agitez très bien l'aérosol avant de l'utiliser, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Inversez l'aérosol pour purger la valve après utilisation, si le diffuseur se bouche, remplacez-le par un nouveau.
- Ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien ventilées.
- Demandez les fiches de données de sécurité

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES:

Code	Description	Conditionnements
5011-001077	QUICK GLUE	400ML

Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des résultats obtenus.