



DESCRIPTION

QUICK RALLY BLACK MATT est une peinture acrylique nitro plastifiée monocomposant pour la finition des surfaces.

NATURE

Nitrocellulose plastifiée avec des résines alkydes.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE LIQUIDE À 20°C	Limites
Viscosité	100 KU à 20 °C
Densité	0,99 +/-0,01 g/ml
Solides	34+/-2 %
Point d'éclair	12 °C
Stabilité	12 mois

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION	Limites
Rapport de mélange	Monocomposant
Durcisseur à utiliser	---
Diluant à utiliser	30+/-5 %
Viscosité d'application	18-20 S(CF4 20°C)

La vie en pot	--
Système d'application	Aérographe
Soutien	Acier laminé
Séchage	20 min. à 25°C

PROPRIÉTÉS DES FILMS POLYMÉRISÉS	Limites
Épaisseur	35+/-10 microns
Adhésion	100 %
Luminosité	25-35 % a 60°
Couleur	Noir
Dureté Persoz	>180 S
Élasticité en flexion	9 mm
Élasticité du dessin	5 mm
Résistance aux chocs	30 cm x 12,5 mm Poids 1 kg
Résistance à la chambre de brouillard salin	--- heures
Résistance à la chambre d'humidité	--- heures

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE:

Code	Description	Emballage
5004-006023	QUICK RALLY BLACK MAT	1000 ML
5004-006024	QUICK RALLY BLACK SATINÉE	1000 ML
5004-006039	QUICK RALLY BLACK GLOSS	1000 ML

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu.

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus.