



DESCRIPTION

QUICK RALLY BLACK SATIN est une peinture acrylique monocomposant avec une finition nitro plastifiée pour la remise en état des surfaces.

NATURE

Nitrocellulose plastifiée avec des résines alkydes.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE LIQUIDE À 20°C	Limites
Viscosité	100 KU à 20 °C
Densité	0,99 +/-0,01 g/ml
Solides	34+/-2 %
Point d'éclair	12 °C
Stabilité	12 mois

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION	Limites
Rapport de mélange	Monocomposant
Durcisseur à utiliser	---
Diluant à utiliser	30+/-5 %
Viscosité d'application	18-20 S(CF4 20°C)

La vie en pot	--
Système d'application	Aérographe
Soutien	Acier laminé
Séchage	20 min. à 25°C

PROPRIÉTÉS DES FILMS POLYMÉRISÉS	Limites
Épaisseur	35+/-10 microns
Adhésion	100 %
Luminosité	25-35 % a 60°
Couleur	Noir
Dureté Persoz	>180 S
Élasticité en flexion	9 mm
Élasticité du dessin	5 mm
Résistance aux chocs	30 cm x 12,5 mm Poids 1 kg
Résistance à la chambre de brouillard salin	--- heures
Résistance à la chambre d'humidité	--- heures

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

Code	Description	Emballage
5004-006023	QUICK RALLY BLACK MAT	1000 ML
5004-006024	QUICK RALLY BLACK SATINÉE	1000 ML
5004-006039	QUICK RALLY BLACK GLOSS	1000 ML

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu.

Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus.