



FR

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Dégraissant professionnel pour les surfaces à repeindre. Le dégraissant est particulièrement adapté à l'élimination du goudron, des graisses et des silicones sur les véhicules à repeindre. Il peut également être utilisé pour le nettoyage initial des plastiques et des composites en plastique ou en polyester.

CHAMPS D'APPLICATIONS

Conçu pour dégraisser les surfaces lorsque la température ambiante est inférieure à 28°C.

Note : Ne pas utiliser sur des surfaces thermoplastiques.

DONNÉS TECHNIQUES

VOC content: 2004/42/IIIB(a)(850) 720

Durée de conservation : 24 mois

Densité : ~ 0,72 g/cm³.

Couleur : incolore

Arôme : pomme

PREPARATION ET APLICATION RECOMENDÉE



Méthode d'application :

Le nettoyant est prêt à être utilisé. Imprégner un chiffon propre, sec et non pelucheux (hitex 4000) avec le nettoyant. Nettoyer de petites surfaces d'environ 0,5 m² de la surface à peindre et essuyer immédiatement après avec un chiffon sec de la même qualité.

INFORMATION DE SECURITÉ

Voir Fiche de Sécurité.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES:

Code	Description	Conditionnement
5009-001028	HE APPLE EXTREME DEGREASER	5 L

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des résultats obtenus.