

# **QUICK TEX NERO** 400 ML

RIF: 5004-001034





## **DESCRIZIONE**

QUICK TEX è una vernice formulata con resine acriliche termoplastiche con finitura testurizzata, specialmente per paraurti e pannelli laterali.

## **CARATTERISTICHE**

- Asciugatura molto veloce.
- Buona adesione.
- Facilità di applicazione e ricopertura.
- Alto potere di occultamento.

CARATTERISTICHE FISICHE					
Tipo di raccoglitore	Acrilico termoplastico modificato				
Colore	Nero, grigio				
Textured	Fino				
Asciutto al tatto (ASTM D-1640 ISO 1517)	15'				
Spessore del film secco	15 μ/manica (2 passate)				
Aderenza	100 %				
Prestazioni teoriche	1,8 m <sup>2</sup> per aerosol 400 ml				
Diluente	Xilene				
Vita del prodotto	> 2 anni				
Riverniciare	Dopo 15'.				
Condizioni di applicazione	Temperatura ambiente min: 8 °C	Tº Superficie min: 5-50°C	Umidità massima 85% R.H.P.		

CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO		
Capacità nominale	400 ml	
Resistenza al calore dell'imballaggio	<50 °C	
Propellente	DME	

www.CARREPAIRSYSTEM.eu

CP: 1418 09/21 Pagina 1 di 2



#### **APPLICAZIONE**

È raccomandato per l'uso nell'industria automobilistica e specialmente per la verniciatura dei paraurti.

- Agitare molto bene l'aerosol prima dell'uso, circa un minuto dopo aver sentito il rumore del mixer.
- Applicare su superfici pulite e asciutte. Rimuovere la corrosione con una spazzola metallica.
- Applicare in strati sottili per i migliori risultati, tre strati sottili sono sempre meglio di uno spesso, riverniciabile dopo dieci minuti con la stessa vernice.
- Non applicare su apparecchiature collegate e utilizzare in aree ben ventilate.

#### **DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO**

12 mesi, se conservato in condizioni adeguate.

## **IMBALLAGGIO DISPONIBILE**

Code	Description	Packaging
5004-001034	QUICK TEX NERO	400 ML
5004-001049	GRIGIO VELOCE	400 ML

<sup>\*</sup>Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.