



IT

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

QUICK TEX THICK Finitura speciale monocomponente che offre un'eccellente adesione alla maggior parte delle superfici plastiche utilizzate nella fabbricazione dei paraurti auto (polipropilene, policarbonato, ABS, Pohan, xenoy, poliuretano rigido, poliestere rinforzato con fibra di vetro, ecc. ad eccezione del polietilene e delle miscele contenenti questo materiale). Asciugatura rapida, alta adesione, eccellente resistenza al lavaggio e agli agenti atmosferici; aspetto semi-opaco come i paraurti originali.

DATI TECNICI

- **Colore:** nero scuro - grigio scuro
- **Composizione chimica:** miscela di resine alchidiche e acriliche
- **Aspetto del film secco:** semi-opaco - lucido 15 ÷ 20 (Gardner 60°)
- **Peso specifico:** 1,05 kg/l (± 0,03)
- **Viscosità:** 2000 ÷ 3000 mPas Brookfield
- **Tasso di copertura pratico:** 3 ÷ 5 m² / l a seconda dello spessore applicato.
- **Durata di conservazione:** 24 mesi in confezione originale sigillata.
- **NB:** Dati registrati a 20°C (68°F)

APPLICAZIONE

- **Preparazione della superficie:** La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e priva di macchie di olio, bitume e fango. Rimuovere ogni traccia di silicone o di cera di lucidatura.
- **Preparazione del prodotto:** mescolare bene per ottenere un colore e una consistenza uniformi.
- **Metodo di applicazione:** - pistola ad aria compressa con ugello 1,7 ÷ 1,9 mm e pressione 2 ÷ 3 bar.
- **Riduzione:** 5 ÷ 10% con DILUYENTE CARS
- **Spessore suggerito:** 50 mic 100 mic film secco (l'alto spessore non è necessario).
- **Asciugatura ad aria (20°C - 65% RH) con uno spessore di 80 ÷ 100 micron**
Tocco asciutto: 30 minuti
Asciugatura continua: 8 ore
- **Ricopertura:** dopo 4 ÷ 6 ore

DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in condizioni adeguate.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE

Code	Description	Packaging
5004-001036	QUICK TEX NERO SPESSO	1000 ML
5004-001037	QUICK TEX GRIGIO SPESSO	1000 ML

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.