

IT DATI TECNICI



DESCRIZIONE

Structure Coat è uno spray testurizzato che ripristina la struttura delle plastiche danneggiate o delle parti esterne dell'auto come cruscotti, finiture, console centrale e pedane.

- Riproduzione della struttura in plastiche e parti in plastica danneggiate.
- Colore nero.
- Applicazione semplice e che fa risparmiare tempo.
- Adatto per le parti esterne in plastica dell'automobile, ad esempio cornici delle porte, specchietti, parti di tuning e paraurti, così come per gli interni, ad esempio cruscotto, console centrale, pannelli delle porte e pedane.

DATI TECNICI

Agente legante: Vinilcopolimero

Colore: Nero

Odore: Solvente

Livello di brillantezza: (angolo di misurazione 60° secondo DIN 67530 gloss: >15 unità di brillantezza **Copertura:** dipende dalla natura e dal colore del fondo: 400 ml sono sufficienti per 1,0 - 1,5 m².)

Substrato: aree danneggiate di tutte le parti in plastica interne ed esterne che possono essere verniciate dopo l'applicazione di Structure Coat textured spray.

Tempo di asciugatura (a 20°C, 50% di umidità relativa):

Polvere asciutta: dopo circa 10 minuti.

Asciutto al tatto: dopo circa 30 minuti.

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dal numero di mani applicate.

Resistenza al calore: Fino a 80°C

Stabilità di conservazione:

10 anni in condizioni ottimali (=10°-25°C, umidità relativa dell'aria max. 60%)

Dimensioni: bomboletta aerosol, volume massimo nominale 400 ml

Valore VOC: 244,1g

APPLICAZIONE

- Pulire accuratamente la superficie
- L'area danneggiata deve essere asciutta e priva di polvere e grasso.
- Agitare vigorosamente per 2 minuti
- Esecuzione del test di spruzzatura
- La densità e l'effetto strutturale dipendono dal numero di strati e dalla distanza di spruzzatura.
- Applicare diversi strati sottili per ottenere la consistenza desiderata.
- Ricoprire dopo l'asciugatura per circa 15-20 minuti (20°C).
- Riverniciabile


Se state usando Structure Coat textured spray, sarà facile appianare qualsiasi irregolarità perché può essere levigato molto facilmente dopo l'asciugatura. Anche le regolazioni della struttura possono essere effettuate in modo semplice. Per esempio: se la superficie è diventata troppo ruvida perché l'applicazione è stata troppo spessa. Una volta asciutto si può carteggiare e applicare finemente lo spray nero per strutture ancora una volta. La nostra raccomandazione: utilizzare un pezzo di cartone per testare il processo di spruzzatura prima dell'applicazione effettiva, dipingendo a diverse distanze.




2 min




depends on
effect



20°C=15-20
min



2-3 min



DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in condizioni adeguate.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE

Code	Description	Packaging
5004-001051	STRUTTURA CAPPOTTO NERO	400 ML

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.