

HE WASH PRIMER GRIGIO

400 ML

RIF: 5011-001067



IT DATI TECNICI

DESCRIZIONE

He Wash Primer ha un'eccellente adesione soprattutto su metallo levigato bianco, per esempio lamiera d'acciaio. I pigmenti attivi anti-corrosione forniscono la migliore protezione. Asciugatura rapida. Può anche essere usato come primer per la saldatura.

Per una preparazione ottimale della zona danneggiata sulle superfici metalliche, bisogna prima pulirla bene con un rimuovi silicone.

SUPERFICIE DI APPLICAZIONE

Adatto per la pittura a punti e a pezzi.

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ

- 1K Primer acido, saldabile
- Applicabile per riparazioni spot o verniciatura di parti
- Applicazione facile e semplice
- Asciugatura rapida
- Eccellente protezione contro la corrosione
- Adesione molto buona soprattutto su metallo bianco levigato

DATI TECNICI

Base di rilegatura	Nitro Combi
Colore	Grigio
Odore	Un solvente
Performance	1 m ²
Superficie	Levigatura: lamiera bianca, verniciatura temprato, adescamento di pezzi di ricambio, alluminio
Resistenza alla temperatura	Fino a 90 °C
Durata dello scaffale/conservazione	10 anni con conservazione corretta (=10°-25°C), umidità relativa dell'aria di max. 60%)

Formato/contenuto	Aerosol, volume massimo nominale 400 ml
Valore VOC	270,5g

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE



Preparazione della superficie: rimuovere completamente tutta la ruggine dall'area danneggiata, pulire accuratamente la superficie e carteggiare. Il sito deve essere completamente privo di grasso, polvere e asciutto. Pulire la superficie con un rimuovi silicone.



Metodo di applicazione:

1. Agitare il barattolo per circa 2 minuti. Fare un test della vernice
2. Applicare ad una distanza di circa 15 cm.



Asciugatura all'aria: 10-15 min a 20°.



Asciugatura a infrarossi: 3 min

AMBIENTE E CLASSIFICAZIONE

Ambiente

HE Washi Primer è al 100% privo di metalli pesanti, dannosi per la salute e dal 1977 privo di propellenti CFC. I tappi e i contenitori sono fatti di materiali riciclabili.

Riciclaggio

Solo il contenitore completamente vuoto deve essere riciclato nell'apposito contenitore. Gli aerosol con residui devono essere portati al punto di pulizia. Classificazione: He Wash Primer è conforme agli attuali regolamenti di classificazione secondo la 1999/45/CE.

Regole di preparazione:

Tutti gli aerosol corrispondono ai regolamenti tecnici tedeschi TRGS 200 e TRG 300 e al regolamento sugli aerosol 75/324/EWG nella sua versione attuale.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Agitare la bottiglia per circa 2 minuti prima dell'uso.
- Fai una prova di verniciatura.
- Dovrebbe essere usato solo da un professionista.
- Si deve indossare un respiratore adatto (consigliato il tipo A2/P3).

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5011-001065	HE WASH PRIMER BLANCO	400 ML
5011-001066	HE WASH PRIMER NERO	400 ML
5011-001067	HE WASH PRIMER GRIGIO	400 ML

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.