



## IT DATI TECNICI

### DESCRIZIONE

Pulizia degli strumenti e delle attrezzature di verniciatura. Sgrassaggio di attrezzature ad acqua.

### CARATTERISTICHE

Punto di infiammabilità:> 55 °C

### PERICOLI



H315 Produce irritazione cutanea.

H319 Produce un'aggravata  
irritazione agli occhi.

**Il 2-butossietanolo, e il suo acetato, è facilmente assorbito** attraverso la pelle e può causare effetti negativi sui reni.

Il fuoco può produrre un denso fumo nero. Come risultato della decomposizione termica, si possono formare prodotti pericolosi: monossido di carbonio, biossido di carbonio. L'esposizione ai prodotti della combustione o della decomposizione può essere dannosa per la salute.

Il prodotto non presenta pericoli a causa della sua reattività. Stabile nelle condizioni di manipolazione e conservazione raccomandate.

Il prodotto non presenta alcuna possibilità di reazioni pericolose. Evitare temperature vicine al punto di infiammabilità, non riscaldare i contenitori chiusi. Tenere lontano da agenti ossidanti e materiali fortemente alcalini o acidi per evitare reazioni esotermiche. In caso di incendio, si possono generare prodotti di decomposizione pericolosi come monossido e biossido di carbonio, fumi e ossidi di azoto.

## MISURE PREVENTIVE

P280 Indossare guanti/abbigliamento protettivo/occhiali/scudo facciale.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: medico

P337+P313 Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare il risciacquo.

## ATTREZZATURA DI PROTEZIONE

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| (Material EPI)*  | (Material EPI)*  | (Material EPI)*  | (Material EPI)*  | (Material EPI)*  |

Limite di esposizione professionale per:

| Nombre  | VLA-ED * |                   | VLA-EC * |                   |
|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
|   | ppm      | mg/m <sup>3</sup> | ppm      | mg/m <sup>3</sup> |
| 2-butoxietanol, butilglicol, éter monobutílico del etilenglicol | 20       | 98                | 50       | 245               |
| 2,2'-iminodietanol, dietanolamina                               | 0,46     | 2                 |          |                   |

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

## IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

| Code        | Description       | Packaging |
|-------------|-------------------|-----------|
| 5012-001000 | SPRAY GUN CLEANER | 25 L      |
| 5012-001002 | SPRAY GUN CLEANER | 5L        |

\*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) o inviateci una e-mail a [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu).

*Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.*