



DESCRIÇÃO

Betume de fibra de vidro. Fácil de lixar e de modelar. Possibilidade de usar abrasivos com grãos mais grossos (P120 - P150) e adequar a dureza da massa aos revestimentos envernizados, elimina a formação de transição entre a massa e a superfície reparada. Desta forma, podemos usar a massa diretamente sob o enchimento preenchido. Para preencher irregularidades em superfícies de aço, alumínio e poliéster (GRP).

Projetado para lixar com máquina ou à mão a seco. É fácil de modelar também nas superfícies com formas mais complexas, mesmo quando se aplicam camadas mais espessas. Tem boa aderência ao substrato. Utiliza-se, entre outras aplicações, para reforçar a área debilitada da reparação da chapa metálica, aumentando a resistência mecânica do elemento reparado.


DADOS TÉCNICOS

VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADAS



Preparação de superfície: Limpar bem a superfície a tratar e assegurar-se que está seca e limpa de silicones, ceras, gorduras. Sobre pinturas, primários ou fundos lixar e limpar antes de aplicar.



Relação de mistura: 2-3% catalizador em pasta.
Vida útil da mistura: 3-5' a 20°C.


Meio de aplicação: Aplicação com espátula.

*Espátulas recomendadas para aplicação:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS



- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO



Secagem ao ar: 16- 30' a 20°C



Secagem por infravermelhos: 4'-5' a 1 metro de distância.



Abrasivos recomendados:
P100-P320

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com diluente de limpeza.

- 2004-001700 ESPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA ESPATULA CLEANER

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança.

ADVERTÊNCIA

Usar demasiado endurecedor pode levar a uma descoloração da camada superior. Não se recomenda utilizar o betume a temperaturas abaixo dos 15°C

CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO

Utilizar:

- Aparelho Easy Filler 4000 (Cinzento Claro, Cinzento Escuro, Branco e Preto).

- Aparelho HS Filler 540 (Branco, Cinzento e Preto)

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Código	Descrição	Embalagem
5001-001030	FILL GLASS	500GR

* Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos.