



PT

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO


QUICK SHIELD 2K PU é um anti gravilha “HS” poliuretano de dois componentes de grande resistência. Insonoriza, cobre e protege contra a corrosão no interior assim como no exterior da carroceria.

A aplicação nas partes exteriores do veículo (laterais, frontais e outras), permite restaurar o desgaste do danificado. QUICK SHIELD 2K PU pode aplicar-se diretamente sobre a chapa nua o sobre fibra de vidro sem necessidade de primário ou com primário epoxido sobre zinco ou alumínio (para o tratamento da chapa, recomenda-se seguir as instruções facilitadas pelo fabricante). Graças ao seu elevado resíduo seco, pode obter-se qualquer espessura numa só camada – aconselham-se espessuras mínimas de 1500/1200 micras.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADA



Preparação da superfície: Limpar bem a superfície a tratar e garantir que está seca e limpa de silicones, ceras, gorduras. Sobre pinturas, primários ou fundos lixar e limpar antes de aplicar.



Relação de mistura: 3 + 1 (3 partes de produto + 1 parte de catalizador em peso). É importante respeitar as medidas de preparação da mistura. **Pot-life** : 15-20 minutos, de acordó com a temperatura ambiente. Trabalhar à temperatura de +10° C a 25° C



Aplicação: Com uma pistola e bicos desejáveis. Recomenda-se utilizar a pistola com regulador de pressão ou de ar para obter diferentes efeitos.



Secagem ao ar: 4-6 horas, dependendo da temperatura ambiente



Repintura:

Sistemas de pintura de dois componentes para carrocerias: imediatamente.

Sistemas de pintura monocomponente: aproximadamente após de uma hora.

Sistemas de pintura à base de água: uma vez seco.

Não repintar com sistemas de pintura nitro (celulosas).

EXPOSIÇÃO AO CALOR

Manter o produto afastado de qualquer fonte de calor durante, pelo menos, uma hora depois da aplicação.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Código	Descrição	Embalagem
5008-001038	QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZADOR PRETA	375 + 120 GR
5008-001039	QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZADOR BEIGE	375 + 120 GR

Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos.