



IT DATI TECNICI

DESCRIZIONE

QUICK ZINC-ALU è un prodotto formulato con resine acriliche termoplastiche ad asciugatura molto rapida, insieme a polvere di zinco e alluminio.

APPLICAZIONE

A causa delle caratteristiche del prodotto si consiglia il suo utilizzo nel settore automobilistico. Danno alle superfici un aspetto metallico galvanizzato, che è molto adatto per ritoccare i difetti su parti che sono state trattate con sistemi galvanici.

CARATTERISTICHE

- Asciugatura molto veloce.
- Buona adesione.
- Eccellente resistenza alla corrosione.
- Durevolezza ad alta lucentezza.
- Senza piombo.
- Facilità di applicazione e ricopertura.
- Alto potere di occultamento.

Caratteristiche fisiche		Caratteristiche dell'imballaggio	
Tipo di raccoglitore	Acrilico termoplastico	Capacità nominale	400 ml
Colore	Argento	Resistenza al calore dell'imballaggio	<50 °C
Luminosità	Raso	Propellente	GPL C3-C4
Contenuto di zinco	66 %		

Asciugatura al tatto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
Asciugatura totale (ASTM D-1640 ISO 1517)	30'		
Spessore del film secco	25 µ/manica (2 passate)		
Adesione (ASTM D-3359 ISO 2409)	3B		
Nebbia salina	300 h		
Prestazioni teoriche	2 m ² per aerosol 400 ml		
Diluente	Acetato di butile		
Vita del prodotto	> 2 anni		
Riverniciare	Dopo 10'.		
Resistenza della vernice a calore	300 °C - 500 °C		
Condizioni di applicazione	Temperatura ambiente minima: 8 °C	T [°] Superficie min: 5-50 °C	Umidità massima 85% R.H.P.

* Le prove di adesione sono state effettuate su piastre di acciaio.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Agitare molto bene l'aerosol prima dell'uso, circa un minuto dopo aver sentito il rumore del mixer.
- Applicare su superfici pulite e asciutte. Rimuovere la corrosione con una spazzola metallica.
- Applicare in strati sottili per i migliori risultati, tre strati sottili sono sempre meglio di uno spesso, riverniciabile dopo dieci minuti con la stessa vernice.

- Invertire l'aerosol per spurgare la valvola dopo l'uso, se il diffusore si intasa sostituirlo con uno nuovo.
- Non applicare su apparecchiature collegate e utilizzare in aree ben ventilate.
- Chiedete le schede di sicurezza.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Code	Description	Packaging
5011-001075	QUICK ZINC-ALU	400ML

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.