



IT DATI TECNICI

DESCRIZIONE

Stucco di poliestere a basso peso specifico con una consistenza molto cremosa. Contenuto di VOC inferiore a 250 g/l, che è il limite della categoria standard europea. Facile applicazione a spatola con una finitura eccezionalmente liscia.

- Eccellente adesione su lamiera zincata e alluminio.
- Asciugatura, applicazione e levigatura eccezionali.
- Finitura molto fine senza porosità.
- Resiste a più di 100°C senza distorsione
- Può essere usato con qualsiasi kit del Car Repair System.

SUPERFICI

Applicabile su lamiera zincata, alluminio e sue leghe, ferro, acciaio, vetroresina, vernici originali o vecchie vernici ben consolidate


DATI TECNICI

COV: <250 g/l 2004/42/II B (b) (250) <250 g/l

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE



Preparazione della superficie: Per la preparazione della superficie, sgrassare e carteggiare con abrasivo P80-P120.



Rapporto di miscelazione: 1-3% (*con perossido di benzoile)
Durata di conservazione: 3-5' a 20° C (* temperature più alte riducono la durata di conservazione della miscela).
Copertura teorica *: 7,3 m²/l 100 microns a secco



Mezzi di applicazione: Applicazione a spatola.

Spatole raccomandate per l'applicazione:

- 2004-001720 KIT 4 SPATOLE DI METALLO
- 2004-001540 SPATOLA DI GOMMA BIANCA
- 2004-001620 KIT 5 SPATOLE DI PLASTICA



Asciugatura all'aria: < 30' a 20°C



Asciugatura a infrarossi: 4'-5' a circa 1 metro di distanza.



Carta vetrata consigliata:

Sconto P120-P180
P180-P240 finito

CONTENUTO SOLIDO

87-88%

PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Con solvente di pulizia.

- 2004-001700 PULITORE DI SPATOLE
- 2004-001701 STAR BRITE PER PULIRE LE SPATOLE

PESO SPECIFICO

1,30 +/- 0,05

MATERIE PRIME

Resina poliesteri insatura, pigmenti, cariche minerali e solventi.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

ATTENZIONE

Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Le prestazioni teoriche non tengono conto della perdita relativa dell'applicazione.

IMPLEMENTAZIONE CONTINUA

Utilizzare:

- Easy Filler 4000 (grigio chiaro, grigio scuro, bianco e nero).
- HS Filler 540 (bianco, grigio e nero)

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5001-006106	FILL MULTILIGHT PLUS BIANCO	1L
5001-006107	FILL MULTILIGHT PLUS BEIGE	1L
5001-006108	FILL MULTILIGHT PLUS BIANCO CART. CON IND.	1100ML

PRODOTTI COMPLEMENTARI:

Codice	Descrizione
5001-006109	FILLER DISPENSER CARTUCCE 1100ML (Per l'erogazione di FILL MULTILIGHT PLUS BIANCO CART (5001-006108).

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.