



PT FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO

QUICK RCOLOR é um spray aerossol de alta qualidade formulada com resinas combinadas de nitro, para obter acabamento texturado, adequado para parachoques.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Livre de chumbo.
- Fácil aplicação e repintura.
- Alta resistência aos riscos depois da polimerização da película.
- Boa aderência.
- Alto de poder de cobertura.
- Excelente elasticidade.

Propriedades físicas	
Corpo de união	Nitro Combinado
Cor	Preto
Textura	Médio
Secagem por contacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'
Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517)	20'
Espessura da película	15 µ/coat (2 camadas)
Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B
Cobertura teórica	2 m ² por cada lata de 400 ml
Diluyente	Acetato de butilo
Vida útil	Más de 2 años
Cobertura	Cobertura depois de 10'
Resistência da pintura ao calor	120 °C

Condições de Aplicação	Temperatura ambiente mínima: 8 °C	Superfície T.: 5-50 °C	Max. humidade 85 % R.H.P.
------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------------

Características da embalagem	
Capacidade nominal	400 ml
Resistência do recipiente ao calor	< 50 °C
Propelente	DME

APLICAÇÃO

Recomendamos o uso para a indústria automotriz e especialmente para pintar parachoques.

- Agite bem o spray aerossol antes de usar durante pelo menos um minuto depois de solta a esfera.
- Aplicar sobre superfícies limpas. Remova a ferrugem com uma escova de aço.
- Aplicar camadas finas do produto para obter melhores resultados. É sempre melhor aplicar três camadas finas que uma grossa, para que, após 10 minutos, se possa aplicar com o mesmo produto.
- Não aplique em equipamentos conectados e use o produto em áreas bem ventiladas.

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO

12 meses, em condições de armazenamento adequado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Código	Descrição	Embalagem
5004-001047	QUICK RCOLOR NEGRO	400 ML
5004-001048	QUICK RCOLOR GRIS	400 ML

* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt.

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos.