

IT SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE

Le levigatrici elettriche rotorbitali di Car Repair System offrono una tecnologia all'avanguardia grazie al motore senza spazzole. Sono ergonomiche e leggere, con un peso di circa 1,3 kg. Hanno un diametro di 150 mm e un'orbita di 5,0 o 2,5 mm.

Queste levigatrici sono molto facili da usare e dispongono di 6 differenti regolazioni di velocità, con una velocità massima di 10.000 giri/min. Le nostre levigatrici sono progettate per una carteggiatura efficiente, comoda e leggera. Sono dotate di un motore senza spazzole che mantiene una velocità costante anche in caso di lavori pesanti.

- Controllo della velocità regolabile.
- Interruttore on/off separato per un utilizzo semplice e sicuro.
- Motore senza spazzole.
- Motore ad avviamento graduale.
- Design ergonomico e peso ridotto.

DATI TECNICI

- Modello: Levigatrice roto-orbitale elettrica
- Potenza in ingresso: 350/400W
- Velocità: 4000 - 10000 giri/min
- Orbita: 2,5 o 5,0 mm (2,5 o 5,0 mm)
- Dimensione piastra: 150 mm (6")
- Peso: 1,3 kg
- Accessori: chiave a brugola
- Cavo di alimentazione 5m

PRODOTTI DISPONIBILI

Codice	Descrizione	Orbita (mm)	Platorello(mm)
1014-000040	LEVIGATRICE ELETTRICA ROTO-ORBITALE	5,0	150
1014-000085	LEVIGATRICE ELETTRICA ROTO-ORBITALE	2,5	150

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sulle modalità di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci un'e-mail a carrepairsystem.italia@gmail.com

Le specifiche tecniche e i suggerimenti si basano sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, poiché le condizioni di ogni specifico utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.