



## **ES** FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

QUICK PRO-PEEL CABIN es un producto en base a agua pulverizable que crea una película de enmascarar para la protección de superficies de cabina de pintura. Protege las paredes del exceso de aerosoles y pintura. El producto seco es totalmente transparente, evitando la distorsión de la luminosidad dentro de la cabina. Este producto forma una película protectora, pelable y lavable en las paredes de cabinas de pintura.

### AREA DE APLICACIÓN

QUICK PRO-PEEL CABIN se utiliza para proteger los interiores de las cabinas de pintura, proteger los vehículos durante el transporte y cuando es necesario aparcar el vehículo en el taller. Las paredes y lámparas pueden ser protegidas de salpicaduras y residuos con QUICK PRO-PEEL CABIN. También es conveniente para la protección de bancos de pintura y otros equipos de pintura.

Para uso profesional.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto	Líquido
Envase	Garrafa / 5 L
Color	Transparente
Olor	No característico
Peso específico	1.03 g/ccm
Cantidad de aplicación	5-10 Litro/cabina (1.5-2 gallos/cabina)
Solubilidad	Soluble en agua caliente y fría.

## APLICACIÓN Y CAMPO DE USO:

### Preparación:

Limpiar, secar y desengrasar las paredes de cabinas de pintura.

### Aplicación:

Llenar una pistola con QUICK PRO-PEEL CABIN y ajustar la presión de aire en función de los ajustes recomendados aquí abajo:

Pistola Convencional de Pulverización: presión de pulverización de la pistola entre 40-45 psi, con pico de fluido de 1.8-2.2mm. Pistolas HVLP y de Gravedad: presión de pulverización de la pistola entre 40-45 psi, con pico de fluido de 1.8-2.2mm.

Aplicar una capa húmeda sobre todas las superficies incluyendo el vidrio y luces. Evitar goteos. Esperar a que el producto se seque por completo. Aplicar una segunda capa húmeda. Después de que la segunda capa se haya secado, a veces se necesitará aplicar otra capa húmeda para proteger áreas tales como las partes más bajas de las paredes de la cabina donde se pueden acumular más concentraciones de pintura.

Nota: Antes de aplicar a las paredes recién pintadas de la cabina, asegúrese de que estén completamente secas.

### ELIMINAR (Después de 150 aplicaciones).

Apagar luces de cabina y desenchufar todos los sistemas eléctricos. QUICK PRO-PEEL CABIN puede ser eliminado de las siguientes formas:

### Peeling:

Esperar a que la temperatura de la cabina haya bajado hasta una temperatura ambiental. El producto puede ser retirado de las paredes como un film a despegar. Para superficies duras (piedra o cemento), es necesario limpiar las paredes mojando el producto.

### Limpieza:

Esperar a que la temperatura de la cabina haya bajado hasta una temperatura ambiental. Pulverizar las paredes de agua con una manguera y dejar el agua hacer efecto durante 5 min. Para las partes más manchadas, usar un paño o cepillo de limpieza. Aclarar el producto restante con una manguera. Con aire compreso, se puede eliminar los residuos de agua de las lámparas y cristales. Dejar secar la cabina en su totalidad. Asegurarse de que todas las superficies estén perfectamente secas antes de volver a aplicar el QUICK PRO-PEEL CABIN.

**Eficiencia:**

El producto puede ser renovado después de 3 meses o 150 aplicaciones. En caso contrario, puede resultar difícil eliminar el film de QUICK PRO-PEEL CABIN.

**ALMACENAJE:**

Aviso: este producto es sensible a la escarcha.

Vida útil: 12 meses a 18 - 20° C cerrado en su envase original.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Ver Ficha de Seguridad.

**ENVASES DISPONIBLES:**

Código	Descripción	Envase
5012-000024	QUICK PRO-PEEL CABIN	5 L

\*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) o enviarnos un e-mail a [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.*