QUICK ZINC *400ML*

REF: 5011-001073

ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK ZINC es producto formulado con resinas acrílicas termoplásticas de secado muy rápido, junto con polvo de zinc.

APLICACIÓN

Debido a las características del producto recomendamos su uso en el sector automóvil.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena adherencia.
- Excelente poder anticorrosivo.
- Gran durabilidad del brillo.
- No contiene Plomo.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Alto poder cubriente.

Características físicas		**Características envasado**	
Tipo ligante	Acrílico termoplástico	**Capacidad nominal**	**400 ml**
Color	Plata	**Resistencia del envase al calor**	**<50 °C**
Brillo	Satinado	**Propelente**	**GLP C_3-C_4**
% zinc (Mezcla de pigmentos)	98 %		
Secado al tacto	10’		

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

(ASTM D-1640 ISO 1517)			
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	30’		
Espesor de capa seca	25 µ/capa (2 pasadas)		
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)	3B		
Niebla salina	300 h		
Rendimiento teórico	2 m^2 para aerosol 400 ml		
Diluyente	Acetato Butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 10’		
Resistencia del pintado al calor	300 °C – 350 °C		
Condiciones de aplicación	Tº Ambiente mínima: 8 °C	Tº Superficie min: 5-50 °C	Humedad máx: 85 % R.H.P.

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

MODO DE APLICACIÓN

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5011-001073	QUICK ZINC	400ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792