



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Fill Black Carbon tiene fibras de carbono y se caracteriza por su consistencia cremosa la cual le permite trabajar fácilmente y para lijar con alta granulación de abrasivos.

Tiene una dureza adecuada para el recubrimiento automotriz, así como la eliminación de cruces entre la masilla y la superficie reparada. Esto le hace una masilla diseñada particularmente para las grandes reparaciones de superficies (superficies de acero aluminio y vidrio de poliéster. También es fácil de trabajar en superficies con formas complicadas, incluso cuando se aplican capas más gruesas por su buena adherencia superficial.

DATOS TÉCNICOS

Vida útil: 12 meses

Densidad: 1, 82-1, 84 g/cm³


Color: negro

Contenido de VOC: 2004/42/IIB (b) (250) < 250

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA



Preparación de superficie: La superficie debe estar lijada, limpia, desengrasada y seca.



Relación de mezcla:

Masilla	100 g
Catalizador	2-3 g



Medio de aplicación: Aplicación con espátula. Aplicar dentro de 4 a 6 minutos a 20 °C. *Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS
- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA

- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO



Secado al aire: 20 – 30 min 20°C Una temperatura más alta puede reducir la vida útil y acelera el tiempo de secado.



Lijas recomendadas:
P120 – P320

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ADVERTENCIA

No utilizar el producto a temperaturas inferior a 5°C.

Conservar en lugar fresco y seco.

* El rendimiento teórico no contempla la pérdida relativa de la aplicación.

CONTINUACIÓN DE APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000 (Gris Claro, Gris Oscuro, Blanco y Negro).
- Aparejo HS Filler 540 (Blanco, Gris y negro)

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001455	FILL BLACK CARBON	1,3KG

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.