FILL MULTILIGHT PLUS *BEIGE 1000 ML*

REF: 5001-006107

ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Masilla de poliéster de bajo peso específico de textura muy cremosa. Contenido de VOC inferior a 250 g/l, límite de la categoría de la normativa europea. Fácil aplicación con espátula con un acabado excepcionalmente liso.

- Óptima adhesión sobre chapa zincada y de aluminio.
- Excepcional secado, aplicación y lijado.
- Acabado muy fino sin porosidad.
- Soporta más de 100°C sin distorsionarse
- Aplicable con cualquiera de los aparejos Car Repair System.

SUPERFICIES

Aplicable sobre chapa zincada, aluminio y sus aleaciones, hierro, acero, fibra de vidrio, pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas

DATOS TÉCNICOS

VOC: <250 g/l 2004/42/IIB (b) (250) <250 g/l

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

Preparación de superficie: Para la preparación de la superficie, desengrasar y lijar con abrasivo P80-P120.



Relación de mezcla: 1-3% (*con peróxido de benzoino)
Vida de la mezcla: 3-5’ at 20º C (* a mayor temperatura se reduce la vida útil de la mezcla).
Rendimiento teórico *: 7,3 m^2/l 100 micras secas

Medio de aplicación: Aplicación con espátula.
*Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO



Secado al aire: < 30’ at 20ºC

Secado por infrarrojos: 4’-5’ at 1 metro de distancia aprox.

Lijas recomendadas:
P120-P180 rebaje
P180-P240 acabado

CONTENIDO SÓLIDO

87-88%

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

PESO ESPECÍFICO

1,30 +/- 0,05

MATERIAS PRIMAS

Resina de poliéster insaturada, pigmentos, cargas minerales y disolventes.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

ADVERTENCIA

No utilizar el producto a temperaturas inferior a 5ºC.
Conservar en lugar fresco y seco.
* El rendimiento teórico no contempla la pérdida relativa de la aplicación.

CONTINUACIÓN DE APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000 (Gris Claro, Gris Oscuro, Blanco y Negro).
- Aparejo HS Filler 540 (Blanco, Gris y negro)

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-006106	FILL MULTILIGHT PLUS WHITE	1L
5001-006107	FILL MULTILIGHT PLUS BEIGE	1L
5001-006108	FILL MULTILIGHT PLUS WHITE CART	1100ML

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Código	Descripción
5001-006109	DISPENSADOR MASILLA CARTUCHO 1100ML (Para dispensar la masilla FILL MULTILIGHT PLUS WHITE CART (5001-006108).

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792