QUICK CLEAR LACQUER

400 ML

ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Barniz formulado con resinas acrílicas de alto brillo y alta transparencia para el pintado de faros.

SUPERFICIE DE APLICACIÓN

Barniz acrílico para aplicar encima de faros de policarbonato previamente lijados finamente.

- Automoción.

INSTRUCCIONES DE USO

- Lijar primero el faro con lija de grano fino y pulir. Empezando con lija de grano grueso y terminando con grano fino (mínimo 1500).
- Limpiar la superficie de restos de polvo y grasa.
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar.
- Aplicar a una distancia de 25 cm sin permitir la acumulación excesiva de producto. Se recomienda la aplicación de una única capa de barniz, según la calidad del lijado previo.
- En caso de ser necesario, aplicar una segunda capa después de 20'.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERISTICAS

- Alta transparencia.
- Alto brillo.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Con filtro UV.
- No amarillea.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CARACTERÍSTICAS ENVASADO	
Tipo ligante	Acrílico	**Capacidad nominal**	400 ml
Color	Transparente	**Resistencia del envase al calor**	<50°C
Brillo	>90% (60º)	**Propelente**	DME
VOC's	668,5g/l		
Rendimiento teórico	2,5m2		
Diluyente	Mezcla de disolventes		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 20'		
Condiciones de aplicación	T° Ambiente mínima: 8°C	T° Superficie: 5°C	Humedad máx: 85 % R.H.P.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5011-006050	QUICK CLEAR LACQUER GLOSS	400 ML
5011-006051	QUICK CLEAR LACQUER SATIN	400 ML
5011-006052	QUICK CLEAR LACQUER MATTE	400 ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792