STAR LACK BARNIZ UHS 4000 Y CATALIZADORES UHS

ES **FICHA TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN

STAR LACK BARNIZ UHS 4000 1L es un barniz de UHS (ultra alto sólido) acrílico bi-componente 420, para el sector del car-refinish. Fácil aplicación y rápido secado. Indicado para procesos que requieran un gran acabado de calidad con un alto brillo y resistencia. Particularmente aconsejado para ciclos en base bicapa al agua, debido a su mínima absorción. Conforme a los límites impuestos por la directiva 2004/42/CE para productos categoría IIB, subcategoría d. 2004/42/IIB (d) (420) 420.

SUPERFICIES

Base bicapa disolvente o acuosa.

METODO DE APLICACIÓN

Contenido VOC: < 420 g/l



Relación de mezcla:
2:1 Catalizador con star lack catalizador uhs 1000 rapido 2,5 l
2:1 Catalizador con star lack catalizador uhs 2000 normal 2,5 l
2:1 catalizador con star lack catalizador uhs 2000 normal 0,5 l
2:1 catalizador con star lack catalizador uhs 3000 lento 2,5 l

Pot life 45’ a 20ºC

Relación de mezcla:
19’’-20”
DIN 4mm a 20ºC

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Método de aplicación:
Pico de fluido 1,2-1,3 mm: Aplicar media mano
Presión 2-3 bar

Pico de fluido 1,2-1,3 mm: Aplicar una mano normal de acabado realizando un espesor final seco de 50-60 micras
½ + 1 = 50-60 micras



Evaporación:
5'-10'
Evaporación según condiciones ambientales

Secado al aire: 3 h a 20ºC
20'-30' a 60ºC

Secado por infrarrojos: 9'-12' a 1 metro de distancia aprox.

LIMPIEZA UTILES

Con disolvente de limpieza

PESO ESPECÍFICO

0,99 ± 0,03

MATERIA PRIMA

Resina acrílica hidroxilada.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

ADVERTENCIAS

- Las lacas acrílicas son muy susceptibles a la humedad.
- Respetar las instrucciones de uso.
- No utilizar el producto a temperaturas inferiores a 10ºC.
- Es necesario acondicionar el producto a una temperatura superior a 15ºC.
- Conservar en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5009-001110	STAR LACK BARNIZ UHS 4000	5L
5009-001116	STAR LACK BARNIZ UHS 4000	1L
5009-001111	STAR LACK CATALIZADOR UHS 1000 RAPIDO	2.5L
5009-001112	STAR LACK CATALIZADOR UHS 2000 NORMAL	2.5L
5009-001113	STAR LACK CATALIZADOR UHS 3000 LENTO	2.5L
5009-001117	STAR LACK CATALIZADOR UHS 2000 NORMAL	0.5L
5009-001118	STAR LACK CATALIZADOR UHS 1000 RAPIDO	0.5L

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792