ONIX PLUS

REF: 5010-000018

FR **FICHE TECHNIQUE**

DESCRIPTION

ONIX PLUS est un produit de polissage en émulsion avec des microparticules abrasives ayant un pouvoir d'abrasion mécanique et une brillance maximale, particulièrement adapté aux travaux de finition de peinture sur des surfaces peintes fraîches et durcies, résistantes aux rayures profondes.

- Technologie abrasive progressive intelligente SPA Plus
- Puissance de coupe et brillance maximales.
- Pas de dessèchement de la pâte à polir.
- Émission à basse température.
- La pâte est exempte de cires, de silicones et d'odeurs désagréables.

Sa composition permet un grand pouvoir de coupe et une grande vitesse. Enlève facilement les marques de ponçage sur les modèles P1000 et supérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- **Etat physique** Emulsion
- **Couleur** blanc
- **Odeur** Emulsion chimique
- **Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition** 100
- **Point d'éclair** >61 °C
- **Température d'allumage en °C** >200
- **PH** 7,8
- **Viscosité** 25000-30000 mPa s
- **Densité relative** 1,08 g/cm³.

DONNÉES TECHNIQUES

Pouvoir de coupe 6 (6)
Niveau de luminosité 4 (6)

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 5 CHEMIN DU MOULIN
84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35

Niveau de protection 1 (6)
Ponçage maximum recommandé : P1000

Type de vernis
Vernis conventionnel Oui
Vernis résistant aux rayures Oui

État du vernis
Vieille peinture Oui
Peinture fraîche Oui

Application
À la main Oui
Par machine Oui

Lustreuse rapide
Rotatif. 700 - 1000 RPM
Roto orbital. 700 - 1000 RPM

CHAMPS D'APPLICATION

- Il peut être appliqué à la main ou avec une lustreuse.
- Commencez à utiliser la lustreuse à 700 RPM et terminez à 1000 RPM.
- À utiliser en combinaison avec une mousse en laine, ou une éponge de polissage verte extra high cut (T120) (REF:2004-007081/2004-007084/2004-007087).
- Facile à nettoyer avec un chiffon en microfibre.
- Utiliser une protection adaptée (gants et lunettes) pour l'application.
- Convient à tous les types de peintures et de vernis.

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine, stocké dans un endroit sec et bien ventilé, à des températures comprises entre +15ºC et +25ºC, il a une durée de conservation de 24 mois à compter de la date de fabrication.

INFORMATION DE SECURITÉ

Voir Fiche de Sécurité. Pour un usage professionnel uniquement.

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 5 CHEMIN DU MOULIN
84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES:

Code	Description	Conditionnements
5010-000018	ONIX PLUS	1KG

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des résultats obtenus.

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 5 CHEMIN DU MOULIN
84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35