STARLIGHT 1L

REF: 5009-001001/

5009-001002

ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

STARLIGHT es un poliéster acrílico de dos componentes, fabricado para la protección de pantallas de policarbonato. Ofrece un acabado brillante, de gran duración, que no amarillea y de alta calidad. Se puede secar a temperatura ambiente o con estufa. Utilizar cada vez que se pretenda obtener importantes resistencias mecánicas y químicas.

RECOMENDACIÓN

Recomendamos encarecidamente la aplicación previa de nuestro QUICK PLASTIC PRIMER, disponible en las versiones de 400 ml (5006-001086) o 1000 ml (5004-001107).

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREGA

Entrega en lata	1 l poliéster, 1/2 catalizador
Peso específico:	1.030-0.025 gr./ml
Extracto seco en volumen listo para utilizar:	50.7 % +/-2
Punto de inflamación:	31.2°
Contenido COV	COV máx. < 482 g/l-TDS 2004/42/CE – II B E) (840)

SUPERFICIE DE APLICACIÓN

Pantallas de policarbonato o cualquier soporte de este tipo de material debidamente tratado y desengrasado con limpiador antiestático.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Local climatizado: 17 a 23°C

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Higrometría: < 70%
Soporte templado, sin polvo y seco.

APLICACIÓN



Preparación y relación de mezcla:
100 + 50
Starlight (2) + catalizador (1)

Viscosidad:
20-23“ CF 4
0-5 % máximo
18“ CF 4

Aplicación:
Pistola de gravedad
Pico de fluido: 1.2-1.4 mm
Presión de aplicación: 1.7-2.2 bars
Número de capas: 2

Secado al aire:
Al aire: Cabina ventilada a 20°C
Fuera de polvo: 40 minutos
Seco manipulable: 4/5 horas
Estufa: 30 minutos a 60°C

Espesor seco: 35-45 micras
Espesor húmedo: 60-70 micras

Pot life:
4 horas a 20ºC

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5009-001001	STARLIGHT 1 L	1 L
5009-001002	STARLIGHT CATALIZADOR 0.5 L	0.5 L

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792