



FILL LIGHT PLUS

1000 ML

5001-001082

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Masilla universal flexible, a base de resina de poliéster y cargas especiales, específicamente diseñada para obtener un bajo peso específico.

Mínima permeabilidad a la humedad, mayor resistencia al exterior y alto poder de anclaje. Flexible y resistente a los golpes. Fácil aplicación y lijado.

SUPERFICIES

Chapa galvanizada, aluminio, acero, plástico, pinturas originales, pinturas antiguas bien adheridas.

DATOS TÉCNICOS

VOC: <250 g/l 2004/42/IIB (b) (250) <250 g/l

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

	Preparación de superficie: Limpiar bien la zona con desengrasante antisiliconas y asegurarse de que esté seca y libre de siliconas, ceras, grasas, etc. Sobre imprimaciones y esmaltes, lijar y limpiar antes de aplicar.
	Relación de mezcla: 1-3% catalizador en pasta Vida de la mezcla: 3-5' at 20° C
	Medio de aplicación: Aplicación con espátula. Espátulas recomendadas para su aplicación: - 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS - 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA - 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO
	Secado al aire: < 30' at 20°C
	Secado por infrarrojos: 4'-5' at 1 metro de distancia aprox.
	Lijas recomendadas: P80-P120 rebaje P180-P220 acabado

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER



FILL LIGHT PLUS

1000 ML

5001-001082



PESO ESPECÍFICO

1,25 +/- 0,05 g/m³

MATERIAS PRIMAS

Resina de poliéster insaturada y cargas especiales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001082	FILL LIGHT PLUS	1000ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.