FILL METAL 1,5 KG

5001-001125

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

FILL METAL es una masilla de poliéster de alta densidad, con un elevado contenido en cargas de aluminio, indicada para la reparación profesional de carrocerías.

Proporciona una excelente adherencia sobre acero, acero galvanizado, aluminio, fibra de vidrio, madera, plásticos compatibles y pinturas antiguas bien consolidadas. Las partículas de aluminio aportan dureza, flexibilidad, resistencia al agua, los combustibles y los aceites, además de una buena protección anticorrosiva.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Elevado poder de relleno
- Excelente adherencia
- Buena flexibilidad
- Fácil lijado
- Elevada dureza
- Resistencia al agua, los combustibles y los aceites
- Buena protección anticorrosiva

APLICACIONES

- Acero y acero galvanizado
- Aluminio
- Fibra de vidrio
- Madera
- Plásticos compatibles
- Pinturas originales o antiguas bien consolidadas
- Imprimaciones y aparejos debidamente preparados

DATOS TÉCNICOS

Composición: Resina de poliéster insaturada y cargas especiales
Peso específico: 1,9 ± 0,1 g/cm³
Color: Aluminio
Vida útil: 18 meses

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

Preparación de la superficie: Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse de que esté seca y libre de siliconas, ceras y grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o aparejos, lijar y limpiar antes de la aplicación.

Relación de mezcla:
Masilla: 100 g
Catalizador: 1–3 g
Vida útil de la mezcla: 3–6 minutos a 20 °C.

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

FILL METAL 1,5 KG

5001-001125

	Método de aplicación: Aplicación con espátula. **Espátulas recomendadas para su aplicación:** - 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS - 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA - 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO
	Secado al aire: < 30' a 20°C
	Abrasivos recomendados: Desbaste: P80–P120 Acabado: P180–P220

LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS

Limpiar con un disolvente de limpieza adecuado.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

ADVERTENCIA

No exceder el 1–3% de catalizador para evitar problemas durante el repintado.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.
Conservar en un lugar fresco y seco.

CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000: gris claro, gris oscuro, blanco y negro.
- Aparejo HS Filler 540: blanco, gris y negro.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Envase	Capacidad
5001-001125	FILL METAL	Aluminio	Lata	1,5 kg

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792