FILL GLASS
1.8KG
5001-001031

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

FILL GLASS es una masilla a base de resina de poliéster insaturada, cargas minerales especiales y fibra de vidrio.

Está indicada para la reparación de daños de grandes dimensiones que requieren una elevada capacidad de relleno, así como para la reparación de superficies de poliéster reforzado con fibra de vidrio, como, por ejemplo, carrocerías isotérmicas.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre:

- Hierro
- Chapa de acero
- Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Pinturas originales
- Pinturas antiguas debidamente consolidadas

DATOS TÉCNICOS

Contenido de COV: Inferior a 250 g/l
Categoría COV: 2004/42/CE – IIB(b) (250)
Composición: Resina de poliéster insaturada, cargas minerales y fibra de vidrio
Color: Verde
Densidad: 1,55 ± 0,05 g/cm³

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADAS

	Preparación de la superficie: La superficie debe estar correctamente lijada, limpia, seca y libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
	Relación de mezcla: 1-3% catalizador **Vida útil de la mezcla:** 3-5’ a 20°C.
	Método de aplicación: Aplicación con espátula. **Espátulas recomendadas para su aplicación:** - 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS - 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA - 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO
	Secado al aire: <30’ a 20°C
	Secado por infrarrojos: 4-5’ a 1 metro de distancia
	Abrasivos recomendados: Desbaste: P40 – P80

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

FILL GLASS

1.8KG

5001-001031

CONTINUACIÓN DEL PROCESO

Después del lijado, puede aplicarse uno de los siguientes aparejos:

- Easy Filler 4000 — Gris claro, gris oscuro, blanco o negro
- HS Filler 540 — Blanco, gris o negro

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con un disolvente de limpieza adecuado.

Productos recomendados:

- 2004-001700 – Spatula Cleaner
- 2004-001701 – Star Brite para Spatula Cleaner

ADVERTENCIAS

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Utilizar únicamente en zonas debidamente ventiladas.

No aplicar sobre superficies húmedas, contaminadas u oxidadas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Capacidad	Un/Cj
5001-001031	FILL GLASS	Verde	1.8 Kg	10 un

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792