KIT FIBER REPAIR

5001-001128

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Kit completo para la reparación y reconstrucción de piezas dañadas de fibra de vidrio, chapa, madera, plásticos rígidos y otros soportes compatibles.

Indicado para reparaciones generales en carrocerías de automóviles, vehículos industriales y embarcaciones, así como para trabajos de personalización.

COMPOSICIÓN DEL KIT

- Resina de poliéster para fibra de vidrio 750 ml — 5001-001121
- Catalizador para resina de fibra de vidrio 25 ml — 5001-001129
- Tejido de fibra de vidrio 1 m²
- Vaso de mezcla 275 ml
- Brocha triple 30 mm

MODO DE APLICACIÓN

1. Lijar cuidadosamente la zona que se va a reparar con una lija de grano grueso.
2. Limpiar y desengrasar la superficie, asegurándose de que quede completamente seca y libre de contaminantes.
3. Cortar el tejido de fibra de vidrio de acuerdo con las dimensiones y la geometría de la zona que se va a reparar.
4. Verter en el vaso de mezcla la cantidad de resina necesaria y añadir entre un 1% y un 3% de catalizador, en función de la temperatura ambiente y de la rapidez de reparación deseada.
5. Mezclar cuidadosamente hasta obtener una mezcla completamente homogénea.
6. Aplicar una capa de resina catalizada sobre la zona previamente preparada utilizando la brocha.
7. Colocar el tejido de fibra de vidrio sobre la capa de resina y aplicar encima una nueva capa de resina, impregnando completamente el tejido.
8. Compactar cuidadosamente el conjunto con la brocha hasta eliminar todas las burbujas de aire.
9. Si fuera necesario, repetir la aplicación de tejido y resina hasta obtener el grosor y la resistencia deseados.
10. Una vez completamente seco, lijar con grano grueso y continuar la reparación con una masilla de poliéster adecuada.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADAS

	Preparación de la superficie: La superficie debe estar correctamente lijada, limpia, seca y libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
	Proporción de mezcla: 1-3% catalizador. **Vida útil de la mezcla:** 4-6’ a 20°C
	Secado al aire: 30’ a 20°C
	Lijas recomendadas: P60-P120

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con un diluyente de limpieza adecuado.
Productos recomendados:

- 5009-001019 DILUYENTE UNIVERSAL 5128 STANDARD 1 L
- 5009-001020 DILUYENTE UNIVERSAL 5128 STANDARD 5 L

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Capacidad	Un/Cj
5001-001128	Kit	-	6 un
5001-001121	Resina de fibra	750 ml	6 un
5001-001122	Resina de fibra	5 l	6 un
5001-001123	Fill manta fiber	1 m^2	6 un
5001-001124	Catalizador resina	125 ml	6 un
5001-001129	Catalizador resina	25 ml	6 un

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792