QUICK FILL BRUSH

1 KG

5003-001037

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK FILL BRUSH es un sellador monocomponente tixotrópico de base disolvente, desarrollado para su aplicación con brocha, pincel o espátula, así como para el alisado de cordones de sellado.

Está especialmente indicado para el sellado de puntos y cordones de soldadura en diferentes zonas de la carrocería, incluidos los compartimentos delantero y trasero, el fondo del maletero y el suelo del habitáculo.

Presenta un secado rápido, que puede acelerarse en cabina, y forma una barrera eficaz contra la entrada de agua y humedad a través de las juntas. Una vez seco, no se agrieta y puede repintarse con cualquier sistema de pintura compatible.

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia y cohesión.
- Elevada elasticidad.
- Absorbe las dilataciones térmicas y los movimientos de las juntas.
- Buena resistencia al paso del agua y del aire.
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos.
- Pasta tixotrópica de fácil aplicación.
- Adecuado para diferentes aplicaciones en los sectores de la automoción, la industria y la construcción.

APLICACIONES

Indicado para el sellado de:

- Puntos y cordones de soldadura.
- Juntas y uniones de la carrocería.
- Compartimentos delantero y trasero.
- Fondo del maletero.
- Suelo del habitáculo.
- Otras zonas que necesiten protección contra la entrada de agua y humedad.

DATOS TÉCNICOS

Base	Cauchos, resinas sintéticas, disolventes y cargas minerales
Aspecto	Pasta tixotrópica
Color	Gris
Viscosidad	300.000 ± 50.000 cP
Contenido de sólidos	70 ± 2 %
Tiempo de secado al polvo	3–4 minutos
Densidad	1,20 ± 0,02 g/cm³
Secado completo	24 horas, para un espesor de 1 mm
Repintado	Una vez completamente seco
Temperatura de aplicación	Entre 15 °C y 35 °C

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

QUICK FILL BRUSH

1 KG

5003-001037

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de aceite, grasa, polvo y otros contaminantes.
2. Preparar los soportes con una imprimación o wash primer adecuado.
3. Una vez seca, lijar la imprimación de acuerdo con sus correspondientes instrucciones técnicas.
4. Aplicar QUICK FILL BRUSH con brocha, pincel o espátula. El producto también puede aplicarse en cordón y alisarse posteriormente.
5. Dejar secar completamente antes de proceder al repintado.
6. El secado puede acelerarse en cabina, respetando las temperaturas recomendadas para el soporte y para los demás productos aplicados.
   Se recomienda realizar una prueba previa para confirmar la adherencia y la compatibilidad con el soporte y el sistema de pintura.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original, debidamente cerrado, en un lugar seco y bien ventilado, a temperaturas comprendidas entre 15°C y 30°C.

En estas condiciones, el producto tiene una vida útil de 18 meses desde la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Capacidad	Un/Cj
5003-001037	QUICK FILL BRUSH	1 KG	12

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792