QUICK TEX THICK 1000 ML

NEGRO / GRIS

5004-001036 / 37

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK TEX THICK es un revestimiento texturado monocomponente, desarrollado para restaurar el acabado original de paragolpes y otros componentes plásticos de vehículos.

Presenta una elevada adherencia sobre la mayoría de los plásticos utilizados en el sector de la automoción, incluidos PP, PC, ABS, POCAN®, XENOY®, poliuretano rígido y poliéster reforzado con fibra de vidrio. Proporciona un acabado semimate y una buena resistencia al lavado y a la intemperie.

No es adecuado para polietileno (PE) ni para mezclas que contengan este material.

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Elevada adherencia.
- Acabado texturado semimate.
- Aspecto similar al acabado original.
- Buena resistencia al lavado y a la intemperie.

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro o gris oscuro
Acabado	Semimate
Brillo a 60°	15–20 unidades Gardner
Densidad	1,05 ± 0,03 kg/L
Viscosidad Brookfield	2000–3000 mPa·s
Rendimiento práctico	3–5 m²/L, dependiendo del espesor aplicado
Espesor de película seca recomendado	50–100 µm

APLICACIONES

Indicado para la reparación y renovación de paragolpes, molduras, spoilers, protecciones y otros componentes plásticos de vehículos.
Se recomienda realizar una prueba previa para confirmar la adherencia y la compatibilidad con el sustrato.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

Preparación de la superficie: La superficie debe estar correctamente lijada, limpia, seca y libre de polvo, grasa y otros contaminantes.

Preparación del producto: Mezclar cuidadosamente antes de usar. Cuando sea necesario, diluir entre un 5% y un 10% con DILUYENTE CRS.

Método de aplicación: Aplicación con pistola.

Diámetro de la boquilla	1,7–1,9 mm
Presión de aplicación	2–3 bar
Dilución	5–10%
Espesor de película seca	50–100 µm

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

QUICK TEX THICK 1000 ML
NEGRO / GRIS
5004-001036 / 37

Secado al tacto	30 minutos
Repintado	4–6 horas
Secado completo	8 horas

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
24 meses en el envase original, debidamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar y de fuentes de calor o ignición.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Envase	Un/Cj
5004-001036	QUICK TEX THICK	Negro	1000 ML	6 un
5004-001037	QUICK TEX THICK	Gris	1000 ML	6 un

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792