# QUICK TEX 400 ML

## NOIR / GRIS

*5004-001034 / 49*

# FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION

QUICK TEX 400 ML est une peinture texturée monocomposante en aérosol, formulée à base de résines acryliques thermoplastiques modifiées. Elle a été développée pour restaurer la finition texturée d'origine des pare-chocs, panneaux latéraux et autres surfaces plastiques des véhicules.

Elle offre un séchage rapide, un bon pouvoir couvrant et une application facile. Elle forme un film protecteur fin et, après séchage, peut être recouverte avec des systèmes de peinture compatibles. Disponible en noir et en gris.

## CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide.
- Bonne adhérence.
- Pouvoir couvrant élevé.
- Application facile et uniforme.

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Base chimique | Acrylique thermoplastique modifiée |
| Finition | Texture fine |
| Sec au toucher | 15 minutes |
| Épaisseur du film sec | 15 µm par couche, appliquée en deux passes |
| Adhérence | 100% |
| Rendement théorique | Environ 1,8 m² par aérosol de 400 ml |
| Diluant | Xylène |
| Délai de recouvrement | Après 15 minutes |
| Température ambiante minimale d'application | 8 °C |
| Température de la surface | 5–50 °C |
| Humidité relative maximale | 85% |
| Capacité nominale | 400 ml |
| Température maximale d'exposition de l'aérosol | 50 °C |
| Propulseur | Éther diméthylique (DME) |

## APPLICATION

Recommandé pour une utilisation dans le secteur de la réparation automobile, notamment pour la peinture des pare-chocs.

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation pendant environ une minute après avoir commencé à entendre la bille mélangeuse.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches. En présence de corrosion, l'éliminer complètement à l'aide d'une brosse métallique.
- Appliquer trois couches fines et uniformes pour obtenir de meilleurs résultats, en évitant d'appliquer une seule couche épaisse.
- Respecter un intervalle d'environ 10 minutes entre les couches.
- Ne pas appliquer sur des équipements électriques sous tension.
- Utiliser exclusivement dans des zones bien ventilées.



carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 57 Route du Lac
Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas France- Tel. 00.33. 04.90.66.76.35

## CONSERVATION ET STOCKAGE

72 mois dans l'emballage d'origine correctement fermé, stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière du soleil et de toute source de chaleur ou d'inflammation.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité. Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

## PRODUITS DISPONIBLES

| Code | Description | Couleur | Conditionnement | Un/Carton |
|---|---|---|---|---|
| **5004-001034** | QUICK TEX | Noir | 400 ML | 12 un |
| **5004-001049** | QUICK TEX | Gris | 400 ML | 12 un |

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à infofrance@carrepairsystem.eu.

*Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des résultats obtenus.*



**carrepairsystem.eu**
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 57 Route du Lac
Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas France- Tel. 00.33. 04.90.66.76.35