QUICK TEX 1000 ML
NERO / GRIGIO
5004-001035 / 50

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

QUICK TEX è una vernice testurizzata monocomponente, sviluppata per ripristinare la finitura ruvida originale di paraurti, modanature e altre superfici in plastica.

Forma un sottile film protettivo, è disponibile in nero e grigio e può essere sovraverniciata con sistemi di verniciatura compatibili.

CARATTERISTICHE

- Prodotto monocomponente, pronto all'uso.
- Permette di riprodurre una finitura ruvida e testurizzata.
- Forma un sottile film protettivo.
- Rapida essiccazione.

DATI TECNICI

Viscosità	100 KU a 20 °C
Densità	1,048 ± 0,003 g/cm³
Contenuto di solidi	48,7 ± 2%
Punto di infiammabilità	5 °C
Spessore del film	30 ± 5 µm
Adesione	100%
Brillantezza a 60°	7–10%

APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Monocomponente
Sistema di applicazione	Pistola convenzionale
Diametro dell'ugello	1,5–1,8 mm
Pressione	3–4 kg/cm²
Viscosità di applicazione	18 s, coppa Ford n. 4 a 20 °C
Supporto	ABS
Essiccazione a 23 °C	45 minuti

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Pulire, sgrassare e asciugare la superficie.
2. Omogeneizzare accuratamente il prodotto.
3. Applicare con una pistola convenzionale.
4. Regolare l'applicazione in base alla texture desiderata.
5. Rispettare i tempi di essiccazione indicati.
6. Verificare preventivamente la compatibilità prima della sovraverniciatura.

carrepairsystem.eu
CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862

QUICK TEX 1000 ML

NERO / GRIGIO

5004-001035 / 50

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

12 mesi nella confezione originale, correttamente chiusa e conservata in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore o di accensione.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza. Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale.

PRODUTOS DISPONÍVEIS

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Un/Box
5004-001035	QUICK TEX	Nero	1000 ML	12 un
5004-001050	QUICK TEX	Grigio	1000 ML	12 un

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sulle modalità di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci un'e-mail a carrepairsystem.italia@gmail.com.

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda si basano sulla nostra esperienza pratica. L'azienda garantisce la qualità del prodotto. Tuttavia, poiché le condizioni e le modalità d'uso sono al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per quanto riguarda il risultato finale.

carrepairsystem.eu
CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862