# QUICK ACTIV GLASS

## 30 ML

*5002-001108*

# FICHA TÉCNICA

## DESCRIÇÃO

O QUICK ACTIV GLASS é uma solução orgânica à base de polissilanos, desenvolvida para a limpeza, ativação e preparação de superfícies antes da aplicação de vedantes.

## ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

O QUICK ACTIV GLASS pode ser utilizado como agente de limpeza e promotor de aderência para:

- Vedantes de poliuretano utilizados na colagem de para-brisas e noutras aplicações.
- Vedantes híbridos de tecnologia MS ou SPUR.
- Vedantes de silicone.

O produto é especialmente indicado para a preparação de vidro e serigrafia cerâmica antes da aplicação do sistema de colagem.

## DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Cor | Transparente |
| Viscosidade | Aproximadamente 1 mPa·s |
| Densidade | 0,80 g/ml |
| Teor de sólidos | 3% |
| Tempo de secagem | 10’ a 20 °C |

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

**Preparação da superfície**

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pó, gordura ou qualquer outro contaminante que possa afetar a aderência.
- Durante a utilização de solventes, eliminar todas as fontes de ignição e seguir cuidadosamente as instruções de segurança e manuseamento fornecidas pelo fabricante.
- Agitar bem o frasco antes de utilizar.
- Fechar hermeticamente o recipiente imediatamente após cada utilização, uma vez que o produto é muito sensível à humidade.
- Não utilizar o QUICK ACTIV GLASS se o produto apresentar um aspeto turvo

**Aplicação como agente de limpeza**

- Aplicar o QUICK ACTIV GLASS com um pano limpo, seco e que não liberte pelo.
- Após a evaporação do solvente, remover imediatamente o excesso de produto com um pano limpo e seco.
- A evaporação do solvente ocorre aproximadamente entre 30 e 60 segundos após a aplicação.
- Respeitar um tempo mínimo de secagem de 10 minutos antes de continuar o processo de aplicação.



carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

**Aplicação como promotor de aderência**

- Aplicar uma película fina, homogénea e contínua de QUICK ACTIV GLASS com um pincel ou aplicador limpo que não liberte pelo.
- Evitar a aplicação de uma quantidade excessiva de produto.
- Deixar secar durante, no mínimo, 10 minutos.
- Após a secagem, aplicar o vedante no prazo máximo de uma hora, seguindo as indicações da respetiva ficha técnica.

## ADVERTÊNCIAS

- Produto altamente inflamável e irritante.
- Manter afastado de chamas, faíscas, superfícies quentes e outras fontes de ignição.
- Fechar hermeticamente o recipiente imediatamente após cada utilização.
- Evitar qualquer contacto do produto com a humidade.
- Não utilizar o produto se este apresentar um aspeto turvo ou sinais de contaminação por humidade.
- Utilizar apenas em locais devidamente ventilados.

## ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

12 meses na embalagem original, fechada e não aberta, armazenada num local seco, a uma temperatura entre 0 e 30°C.
Após a abertura, utilizar o produto no prazo máximo de um mês.

## NOTA TÉCNICA

As informações incluídas nesta ficha técnica baseiam-se nos dados disponíveis sobre o produto. O utilizador deve verificar a adequação do QUICK ACTIV GLASS à aplicação pretendida e respeitar as indicações da Ficha de Dados de Segurança em vigor.

A compatibilidade do sistema depende do tipo de superfície, do vedante utilizado e das condições de aplicação. Em caso de dúvida, efetuar previamente um ensaio de aderência.

## LIMPEZA E SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança. Somente para uso profissional.

## PRODUTOS DISPONÍVEIS

| Código | Descrição | Embalagem | Un/Cx |
|---|---|---|---|
| **5002-001108** | QUICK ACTIV GLASS | 30 ML | 25 |

* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt.

*As especificações técnicas e as sugestões baseiam-se na nossa própria experiência. Garantimos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de cada utilização concreta estão fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos.*



**carrepairsystem.eu**
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792