HE FILL ULTRA GLASS

1 L

5001-001002

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

HE FILL ULTRA GLASS es una masilla de poliéster ultraligera, reforzada con fibras de vidrio, desarrollada para reparaciones que requieran una elevada capacidad de relleno, con espesores de aplicación de 2 a 4 mm.

Su consistencia cremosa y baja densidad facilitan la aplicación y el modelado, incluso en superficies de geometría compleja. Presenta buena adherencia y facilidad de lijado, proporcionando un acabado adecuado para la aplicación directa de aparejo de relleno, sin necesidad de aplicar una masilla de acabado adicional.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada capacidad de relleno.
- Consistencia cremosa, de fácil aplicación y modelado.
- Refuerzo con fibras de vidrio, que aporta mayor resistencia mecánica a la zona reparada.
- Buena adherencia a diversos sustratos.
- Dureza compatible con los recubrimientos de repintado del automóvil, que facilita el difuminado de los bordes de la reparación.

APLICACIONES

Indicada para rellenar irregularidades y reparar zonas extensas o muy dañadas en superficies de acero, aluminio, chapa galvanizada y poliéster reforzado con fibra de vidrio.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza química	Poliéster reforzado con fibras de vidrio
Consistencia	Cremosa
Color	Amarillo
Densidad	Aprox. 1,1 g/cm³
COV — indicación del fabricante	2004/42/IIB(b)(250) < 250 g/l

APLICACIÓN

	Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y debidamente lijada para garantizar la adherencia del producto.
	Relación de mezcla: 2–3% de catalizador **Pot-life:** 5 minutos
	Método de aplicación: Aplicar con espátula. **Espátulas recomendadas** · 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS METÁLICAS · 2004-001540 ESPÁTULAS DE GOMA BLANCA · 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO
	Secado al aire 16 - 30′ a 20°C
	Granos de lija recomendados: Lijado manual: P100–P320. Lijado a máquina: P120–P320.

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Plazo de conservación de 12 meses cuando se almacena en su envase original, correctamente cerrado y en condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Código	Descripción
5001-001002	HE FILL ULTRA GLASS	1 L	10 un

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792