QUICK WHEEL SILVER

500 ML

5011-001136

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK WHEEL SILVER es una pintura acrílica termoplástica en aerosol, de color plata y secado muy rápido, formulada con resinas de alta calidad. Indicada para la pintura de llantas, metales y plásticos rígidos, proporciona buena adherencia y un acabado con brillo duradero.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena capacidad de endurecimiento.
- Buena adherencia.
- Elevada durabilidad del brillo.
- Sin plomo.

APLICACIONES

Indicada para la pintura y el retoque de llantas, superficies metálicas y plásticos rígidos. En plásticos y poliésteres, aplicar previamente una imprimación de adherencia adecuada.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza del ligante	Resina acrílica termoplástica
Color	Plata
Secado al tacto	10 minutos
Secado total	30 minutos
Espesor de película seca	15 µm por capa (2 pasadas)
Adherencia sobre acero	2B — ASTM D3359
Repintado con la misma pintura	Después de 10 minutos
Diluyente indicado en la formulación	Acetato de butilo
Resistencia térmica de la pintura	150 °C
Temperatura ambiente de aplicación	Mínimo 8 °C
Temperatura de la superficie	5–50 °C
Humedad relativa máxima	85 %
Propelente	GLP C3–C4
COV	617 g/l

MODO DE APLICACIÓN

Limpiar y secar la superficie, eliminando polvo, grasa y otros contaminantes. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambre.
En plásticos y poliésteres, aplicar una imprimación de adherencia adecuada.
Agitar bien el aerosol durante aproximadamente 1 minuto después de oír la bola mezcladora.
Aplicar en capas finas. Es preferible aplicar tres capas finas que una capa gruesa.
Respetar un intervalo mínimo de 10 minutos antes de repintar con la misma pintura.
Después de su uso, invertir el aerosol y pulverizar para purgar la válvula. Si el difusor se obstruye, sustituirlo.

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Plazo de conservación de 72 meses cuando se almacena en su envase original, correctamente cerrado y en condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Envase	Un/Cj
5011-001136	QUICK WHEEL SILVER	Plata	500 ML	12 un

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792